

Pflegeanweisung für Classic[®] HardOil imprägnierte Oberflächen

Pflegeanweisung gemäß DIN 18 356

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden ihre besondere Note. Durch die Behandlung des Bodens mit Classic HardOil wird die klassische Eigenfarbe der jeweiligen Holzart vertieft. Classic HardOil schützt das Holz gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeit und gewährleistet die Atmungsaktivität des Holzes. Durch die anschließend durchgeführte Pflege erfolgt ein zusätzlicher Schutz des Holzes. Reinigung und Pflege lassen sich mühelos mit Pflegemitteln durchführen.

Allgemeiner Hinweis

Der Holzfußboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Je mehr der imprägnierte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der "Classic HardOil-Oberflächenbehandlung", volle Beanspruchung erst nach 8-14 Tagen.

In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Vor der ersten stärkeren Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen.

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (23°C und 50 % relative Luftfeuchte).

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Holzfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist dies durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegen zu wirken, können z. B. Luftbefeuchter aufgestellt, Wasserverdunster am Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Die Häufigkeit der Pflege und Reinigung richtet sich nach der Beanspruchung des Bodens und muss von Fall zu Fall entschieden werden.

Erst- und Vollpflege mit Everclear matt wasserbasiertes Pflegemittel

Diese Pflege kann nur erfolgen, wenn die Holzoberfläche durch einen mehrfachen Auftrag abgesättigt ist, um die Gefahr der Vergrauung des Holzes zu vermeiden. Das Pflegemittel Everclear hat rutschhemmende Eigenschaften und ergibt trittfeste Oberflächen.

Erst- und Vollpflege mit wachshaltigem, lösemittelbasiertem Pflegemittel bei imprägnierendem Auftrag

Den Boden in der ersten Woche im Feucht-Wisch-Verfahren (nicht Nassreinigung) reinigen. Auf den Boden Fitpolish hauchdünn auftragen und nach dem Trocknen bohnen. Die Häufigkeit des Auftrages richtet sich nach der Beanspruchung des Bodens. In der ersten Zeit nach Fertigstellung des Bodens wird dies häufiger notwendig sein als später, wenn der Boden in den Poren gesättigt ist. Wird der Boden nach mehrfacher Pflege zu glatt, so muss der Pflegefilm durch eine Grundreinigung gem. Punkt 3 behandelt werden.

Erst- und Vollpflege mit Wachskehrspänen z.B. bei Industrieböden

Den Boden mit sandfreien Wachskehrspänen pflegen. Der Vorteil dieser Methode ist eine rationelle Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Dazu werden die Wachskehrspäne aufgestreut und mit dem feinen Haarbesen abgefegt. Die Wachskehrspäne werden so lange verwendet, bis sie schmutzig und trocken sind und dadurch keine Reinigungs- und Pflegewirkung mehr erzielen. Hierzu empfehlen wir unsere abgestimmten **sandfreien** Wachskehrspäne.

Unterhaltsreinigung

Eine Unterhaltsreinigung zum Entfernen von wasserlöslichen Verschmutzungen oder als hygienische Zwischenreinigung erfolgt nach Bedarf mit nebelfeuchtem Lappen. Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch die Holzquellung entstehen können. Deshalb die Reinigungslösung sofort wieder aufnehmen.

Grundreinigung

Bei Pflege mit Everclear

Für Fleckenentfernung oder Grundreinigung von Everclear gepflegten Böden eignet sich der wasserbasierende L94 Cleaner Wachsentsferner. Verarbeitung und Anwendung bitte dem Technischen Merkblatt L94 entnehmen.

Bei Pflege mit Fitpolish, Wachs-Kehrspänen oder Aqua-Satin Polish

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit durchzuführen, um den alten Wachsfilm mit dem darin enthaltenen Schmutz gründlich zu entfernen. Dafür wird mit L91 Cleaner / KH-Verdünnung gecleanert.